



For Earth, For Life  
Kubota

L

## TRACTEUR DIESEL KUBOTA L1361

Le nouveau L1361 est le tracteur "utility" polyvalent et facile d'utilisation, doté d'un puissant moteur et d'une transmission HST KUBOTA.

+ *Nouveau design*

+ *Nouveau moteur 36 cv*

+ *Transmission HST KUBOTA*



**NOUVEAU**

# Caractéristiques techniques

Modèle	Série L1361					
	HDW			DW		DR
	HST / Arceau arrière			MECA / Arceau arrière		MECA / Arceau central
<b>Moteur</b>						
Modèle	D1803-M-E2					
Type	Diesel à injection indirecte, vertical, à refroidissement liquide					
Nombre de cylindres	3					
Cylindrée totale	ℓ	1,826				
Puissance brute du moteur	ch (kW)	36,6 (27,3)				
Puissance nette [97/68/EC]	ch (kW)	36,1 (26,9)				
Puissance nette [ECE-R24]	ch (kW)	35,1 (26,2)				
Couple maxi.	N-m	122,9				
Capacité de la batterie	12V, RC : 123 min, CCA : 490A					
Capacité du réservoir à carburant	ℓ	38				
<b>Transmission</b>						
Type	Transmission hydrostatique HST			Transmission mécanique		
Nombre de vitesses	3 gammes			8 avant - 4 arrière		
Vitesse de déplacement	Avant	km/h	24,6	24,5		
maxi	Arrière	km/h	22,1	7,6		
Régulateur de vitesse	Option			-		
Embrayage	Monodisque, sec			Double disque, sec		
Direction assistée	Hydraulique					
Système de freinage	à disques humides					
<b>Système hydraulique</b>						
Contrôle d'effort	Option			Standard		
Contrôle de position	Standard					
Capacité de la pompe	principale	ℓ / min	28,3			
	de direction	ℓ / min	17,2			
Attelage 3 points	SAE Catégorie 1					
Capacité maxi.	Aux rotules	kg	906			
de relevage	60 cm derrière les rotules	kg	651			
Pression du système		kgf / cm <sup>2</sup>	160			
<b>Prise de force</b>						
Prise de force arrière		tr/min	540			
<b>Montes pneumatiques</b>						
	Agraire	Av. / Arr.	7-16 / 11,2-24			
	Gazon	Av. / Arr.	212/80D15 / 3 55/80D20			
<b>Dimensions</b>						
Longueur hors-tout	sans attelage	mm	2 810			
	avec attelage	mm	3 025			
Largeur hors-tout (voie mini) :	Agraire / Gazon	mm	1 290 / 1 458			
Hauteur totale (avec arceau) :	Agraire / Gazon	mm	2 458 /2448	2 458 / 2448	2 309 /2299	
Empattement		mm	1 610			
Garde au sol min.	: Agraire	mm	345			
Voie :	Agraire	Avant	1 085			
		Arrière	1 015, 1 115, 1 195, 1 295			
Rayon de braquage min. (avec frein)		m	2,5			
<b>Poids (avec arceau)</b>		kg	1 260	1 240	1 270	

KUBOTA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Cette brochure est une documentation descriptive de présentation uniquement. Pour votre sécurité, KUBOTA vous recommande vivement de conserver l'arceau de sécurité déployer et de maintenir la ceinture de sécurité attachée sur votre tracteur. Veuillez contacter votre distributeur KUBOTA pour toutes informations concernant les garanties.

©2016 Kubota Corporation



**KUBOTA EUROPE S.A.S.**

19-25, rue Jules-Vercey - Z.I. - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota-eu.com>