

FRAISES À NEIGE POUR MOTOCULTEURS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Hauteur de travail 60 cm
- ✓ Groupe de renvoi en fonte
- ✓ Vis frontale 400 mm avec brise glace
- ✓ Ejection : orientation par manivelle
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ SANS le manchon AEBI (pour les DSL)
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

MTC - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
MTCL 600	600	600	8	400	60	1 855	2 226
MTCL 800	800	600	12	400	72	2 063	2 475
MTCL 1000	1000	600	14	400	90	2 342	2 811

POUR MOTOCULTEURS AEBI CC 60							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
DSL 900	900	900	8	400	60	3 332	3 998
DSL 1000	1000	1000	12	400	72	3 443	4 132
DSL 1150	1150	1150	14	400	90	3 865	4 638
DSL 1200	1200	1200	18	400	100	3 976	4 771

FRAISES À NEIGE POUR MICRO TRACTEURS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage 3 points ou attelage triangle
- ✓ Hauteur de travail 65 cm
- ✓ Groupe de renvoi en fonte
- ✓ Vis frontale de 400 mm avec brise glace
- ✓ Ejection : rotation hydraulique
- ✓ PDF nécessaire 1000 t/min
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

BASIC - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BASIC L 1000	1000	650	16	400	120	4 252	5 102
BASIC L 1200	1200	650	18	400	143	4 670	5 604
BASIC L 1400	1400	650	25	400	168	5 208	6 250

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Réglage hydraulique de la casquette d'éjection	215	258
Réducteur ou multiplicateur dans le cas où la PDF n'est pas à 1000 t/min	759	911
Réducteur avec double sens de rotation	922	1 106
Cardan avec sécurité à boulon	228	274
Cardan cannelé pour autre vitesse de rotation supérieure à 1000 t/min	512	615
Commandes électriques	sur demande	



FRAISES À NEIGE GAMME INTERMÉDIAIRE POUR TRACTEURS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage 3 points ou triangle
- ✓ Hauteur de travail 70 cm
- ✓ Groupe de renvoi en fonte
- ✓ Vis frontale renforcée de 400 mm avec brise glace
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection réglable hydraulique
- ✓ PDF 1000 t/min
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

GAMME INTERMEDIAIRE - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
INTL 1400	1400	700	28	400	235	5 947	7 137
INTL 1500	1500	700	30	400	250	6 340	7 608
INTL 1600	1600	700	35	400	265	6 677	8 013

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Réducteur ou multiplicateur dans le cas où la PDF n'est pas à 1000 t/min	736	883
Goulotte d'éjection en inox	536	643
Cardan avec boulon de sécurité	272	326
Cardan cannelé pour autre vitesse de rotation supérieure à 1000 t/min	544	653
Rouleau d'appui réglable	1 137	1 365
Commandes électriques	sur demande	



FRAISES À NEIGE POUR TRACTEURS



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage 3 points
- ✓ Hauteur de travail 85 cm
- ✓ Groupe de renvoi en fonte
- ✓ Vis frontale renforcée de 500 mm avec brise glace
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection réglable hydraulique
- ✓ PDF 1000 t/min
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ Patins d'appui réglables
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

MIDDLE - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
MIDL 1300	1300	900	30	500	280	7 124	8 548
MIDL 1500	1500	900	40	500	360	7 542	9 050
MIDL 1800	1800	900	60	500	460	8 200	9 840
SUPER MIDDLE							
SMIDL 2000	2000	850	80	500	500	9 276	11 131
SMIDL 2200	2200	850	85	500	550	10 030	12 036

OPTIONS MIDDLE ET SUPER MIDDLE	Prix € HT	Prix € TTC
Goulotte d'éjection avec réglage total	1 272	1 526
Rouleau d'appui réglable (adapté pour les surfaces herbeuses)	177	213
Réducteur ou multiplicateur dans le cas où la PDF n'est pas à 1000 t/min Si PDF tracteur entre 510 et 610 mm du sol	700	840
Réducteur ou multiplicateur si PDF entre 630 et 840 mm du sol	1 280	1 536
Cardan avec boulon de sécurité	272	326
Cardan cannelé pour autre vitesse de rotation supérieure à 1000 t/min	544	653
Limiteur de sécurité automatique sur la vis frontale	1 280	1 536
Commandes électriques	sur demande	

FRAISES À NEIGE SÉRIE LOURDE BIG 620



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage 3 points
- ✓ Hauteur de travail 105 cm
- ✓ Groupe de renvoi en acier et boîtier engrenages
- ✓ Vis frontale de 610 mm
- ✓ Goulotte d'éjection repliable
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection réglage hydraulique
- ✓ PDF 750 ou 1000 t/min
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

BIG - VIS ET TURBINE - SÉRIE LOURDE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BIG L 1600	1600	1050	60	620	590	13 966	16 759
BIG L 1800	1800	1050	65	620	630	14 219	17 063
BIG L 2000	2000	1050	70	620	700	15 296	18 356
BIG L 2200	2200	1050	90	620	760	16 561	19 873
BIG L 2500	2500	1050	100	620	850	18 266	21 919

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Goulotte d'éjection avec réglage total	1 272	1 526
Rouleau d'appui réglable (adapté pour les surfaces herbeuses)	177	213
Cardan avec boulon de sécurité	272	326
Cardan cannelé pour autre vitesse de rotation supérieure à 1000 t/min	544	653
Limiteur de sécurité automatique sur la vis frontale	1 280	1 536
Commandes électriques	sur demande	

FRAISES À NEIGE SÉRIE LOURDE BIG 750



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage 3 points avec oscillation + ou - 4°
- ✓ Hauteur de travail 104 cm
- ✓ Groupe de renvoi en acier et boîtier engrenages 2sorties
- ✓ PDF 540 t/min en rotation horaire, 1000 t/min en rotation anti-horaire
- ✓ Coque renforcée
- ✓ Vis frontale de 750 mm
- ✓ Limiteur de sécurité automatique
- ✓ Goulotte d'éjection repliable
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection réglage hydraulique
- ✓ Préciser à la commande le sens de rotation de la PDF
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

BIG - VIS ET TURBINE - SÉRIE LOURDE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Puiss. min CV	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BIG M 2000	2000	1040	80	750	850	20 500	24 600
BIG M 2200	2200	1040	90	750	940	21 100	25 320
BIG M 2400	2400	1040	100	750	1020	22 300	26 760
BIG M 2600	2600	1040	110	750	1100	23 000	27 600

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Cardan avec boulon de sécurité	300	360



FRAISES À NEIGE HYDRAULIQUES



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage : chiffrage sur demande
- ✓ Hauteur de travail 70 cm
- ✓ Moteur hydraulique à engrenage
- ✓ Groupe de renvoi en fonte
- ✓ Vis frontale renforcée 400 mm avec brise glace
- ✓ Ejection : rotation et casquette réglage hydraulique
- ✓ Pression de 150 à 180 bars
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

BASIC - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Débit. min L/mn	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BASH L 1000	1000	650	30/50	400	166	5 003	6 004
BASH L 1200	1200	650	40/60	400	196	5 373	6 448
BASH L 1300	1300	650	45/70	400	215	5 440	6 528
BASH L 1400	1400	650	50/70	400	230	5 620	6 743
BASH L 1600	1600	700	60/80	400	260	6 420	7 704



FRAISES À NEIGE HYDRAULIQUES



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage : chiffrage sur demande
- ✓ Hauteur de travail 71 cm
- ✓ Moteur hydraulique à piston
- ✓ Groupe de renvoi en acier
- ✓ Vis frontale renforcée 450 mm avec brise glace
- ✓ Coque renforcée
- ✓ Ejection : rotation et casquette réglage hydraulique
- ✓ Pression de 160 à 240 bars
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

MIDDLE HY - VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Débit. min L/mn	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
MID HY L 1400	1400	710	60/120	450	380	11 335	13 602
MID HY L 1600	1600	710	80/150	450	440	11 815	14 177
MID HY L 1800	1800	710	110/150	450	490	12 176	14 612

OPTIONS BASIC ET MIDDLE	Prix € HT	Prix € TTC
Goulotte d'éjection en Inox	402	483
Goulotte d'éjection avec réglage total	1 004	1 205
Rouleau d'appui réglable (adapté pour les surfaces herbeuses) Pour MIDDLE	870	1 044
Plaque d'attache type BOB-CAT	550	660
Plaque d'attache type avant MULTI-ONE	200	240

FRAISES À NEIGE HYDRAULIQUES SÉRIE LOURDE BIG 620



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage : attache sur demande
- ✓ Hauteur de travail 1050 cm
- ✓ Moteur hydraulique à piston
- ✓ Groupe de renvoi en acier
- ✓ Vis frontale renforcée de 610 mm avec brise glace
- ✓ Goulotte d'éjection repliable
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection hydraulique
- ✓ Pression de 200 à 350 bars
- ✓ Fabrication Européenne



FRANCO DE PORT

MIDDLE VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Débit. min L/mn	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BIG HY L 1600	1600	1050	120/160	610	610	16 800	20 160
BIG HY L 1800	1800	1050	130/160	610	670	17 766	21 319
BIG HY L 2000	2000	1050	140/160	610	730	18 720	22 464
BIG HY L 2200	2200	1050	140/160	610	790	20 032	24 039
BIG HY L 2500	2500	1050	150/160	610	850	21 285	25 542

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Électrovalve à 6 voies	200	240
Goulotte d'éjection avec réglage total	1 272	1 526
Rouleau d'appui réglable (adapté pour les surfaces herbeuses)	1 137	1 365
Limiteur de sécurité automatique sur la vis frontale	1 200	1 440
Plaque d'attache type BOB-CAT	550	660

FRAISES À NEIGE HYDRAULIQUES SÉRIE LOURDE BIG 750



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- ✓ Attelage : attache sur demande
- ✓ Hauteur de travail 1050 cm
- ✓ Moteur hydraulique à piston
- ✓ Groupe de renvoi en acier
- ✓ Coque en acier anti-usure
- ✓ Limiteur de sécurité automatique
- ✓ Vis frontale renforcée de 610 mm avec brise glace
- ✓ Goulotte d'éjection repliable
- ✓ Ejection : rotation et casquette d'éjection hydraulique
- ✓ Pression de 200 à 350 bars
- ✓ Fabrication Européenne

FRANCO DE PORT

MIDDLE VIS ET TURBINE							
CODE	Larg. de travail (mm)	Haut. de travail (mm)	Débit. min L/mn	Diamètre vis (mm)	Poids (Kg)	Prix € HT	Prix € TTC
BIG HY M 2000	2000	1040	150	750	890	24 000	28 800
BIG HY M 2200	2200	1040	150	750	980	24 960	29 952
BIG HY M 2400	2400	1040	160	750	1060	26 600	31 920
BIG HY M 2600	2600	1040	160	750	1150	27 300	32 760

OPTIONS	Prix € HT	Prix € TTC
Oscillation hydraulique	1 653	1 984
Électrovalve à 6 voies	200	240
Rouleau d'appui réglable (adapté pour les surfaces herbeuses)	1 137	1 365
Plaque d'attache type BOB-CAT	550	660