

KUBOTA KTH4815



	KUBOTA KTH4815	Comparatif
		Weidemann T4512
1	Moteur Kubota 4cyl. Diesel Turbo - 44 cv	Moteur Yanmar 3 cylindres diesel - 40 cv
2	Transmission Hydrostatique Bosch RexRoth de haute performance	Transmission hydrostatique standard
3	Essieux d'une capacité de charge de 8t	
4	Réduction finale de type planétaire de haute performance	Réduction finale de type planétaire de haute performance
5	Hauteur de levage maxi. Au niveau des axes: 4,8m	Hauteur de levage maxi. Au niveau des axes: 4,52m
6	Charge utile maxi: 1 420 kg	Charge utile maxi: 1 200 kg
7	Hauteur maxi < 2m (1,970mm)	Hauteur maxi < 2m (1,960mm)
8	Largeur hors tout < 2m (1,600mm)	Largeur hors tout < 2m (1,560mm)
9	Capot à grande ouverture pour un accès facile pour la maintenance	Le capot moteur du T4512 doit être démonté pour accéder aux composants.
10	Cabine spacieuse , panoramique, confortable (siège, chauffage, radio, suspension)	Cabine montée directement sur le châssis = plus de vibrations!
11	Monolevier ergonomique regroupant toutes les fonctions	Pas d'accoudoirs pour le monolevier = moins de confort de conduite
12	2 Essuies glasse (pare brise et toit)	Seulement un essuie glace à l'avant mais pas sur le toit = moins bonne visibilité
13	Pavé tactile contrôlant 10 fonctions	Pas de pavé tactile
14	Connection Can Bus donnant accès aux données de la machine	Pas de connexion Canbus
15	Trois mode de direction: 2 roues / 4 roues / marche en crabe (option)	Pas de mode de direction en crabe
16	5 possibilités de circuits auxiliaires offrant jusqu'à trois lignes	
17	Attache rapide hydraulique	Coupleur mécanique
18	Polyvalence ; véritable porte outils	
19	Capteur de charge proportionnelle	Avertisseur de moment