


FRAISES A NEIGE ACTIONNEMENT MECANIQUE
SCHNEEFRÄSE MIT MECHANISCHEM ANTRIEB



FRAISES A NEIGE ACTIONNEMENT MECANIQUE



MONO ÉTAGE ECO / EINSTUFIGES MODEL MIT LAUFRAD ECO

Fraise à neige adaptée aux motoculteurs de petites et moyennes puissances.

Modèle mono étage, avec fraise Ø 400 mm et nombre de lames variable (en fonction des caractéristiques du moteur). Hauteur de déblaiement de 40 cm, conduit d'éjection à commande manuelle.

Schneescheleuder, für Einachsschlepper mit geringer und mittlerer Leistung geeignet.

Einstufiges Modell mit Laufrad, 400 mm Ø und variable Schaufelanzahl (entsprechend der Motorleistung). Arbeitshöhe 40 cm, manuell gesteuerter Auswurfkamin.



DOUBLE ÉTAGE MOTOCULTEURS / SCHNEEFÄHRE ZWEISTUFIGES

Fraise à neige adaptable à tout type de motoculteur.

Modèle à double étage équipé d'un groupe de transmission en fonte, fraise du deuxième étage Ø 400 mm et nombre de lames variable (en fonction des caractéristiques du motoculteur), premier étage avec hélices frontales Ø 400 mm dotées de dents pour briser la glace, hauteur de déblaiement de 60 cm, conduit d'éjection à commande manuelle.

Schneefräse, passend für jeden Einachsschleppertyp.

Zweistufiges Modell mit Gussgetriebe, Laufrad der zweiten Stufe mit variablem Durchmesser und Schaufelanzahl (entsprechend der Leistung des Einachssers). Vordere Schnecke 400 mm Ø, mit Eisbrecherfunktion, Arbeitshöhe 60 cm, manuell gesteuerter Auswurfkamin.



SCHNEEFRÄSE MIT MECHANISCHEM ANTRIEB



BASIC



Turbine à neige à double stade adaptée pour de petits tracteurs et tondeuses avec plat frontal.

Hauteur de travail 650 mm, hélices frontales Ø 400 avec brise-glace, lame d'usure remplaçable, glissières réglables, rotation conduit et réglage déflecteur hydraulique ou manuel. (*)



Doppelstufige Schneefräse für Kompaktschlepper und Rasentraktoren mit Vorderplatte geeignet Räumhöhe 650 mm, Frontschnecke Durchmesser 400 mm mit Eisbrecher, austauschbares Verschleißmesser, einstellbare Gleitkufen, Kaminschwengung und Wurfweitenverstellung hydraulisch oder manuell. ()*



MODEL INTERMEDIAIRE / ZWISCHENMODELL



Turbine à neige à double stade adaptée pour des tracteurs qui ont une puissance et capacité de soulèvement limitées par rapport à leurs dimensions. Hauteur de travail cm 70, attaches à 3 pointes ou en triangle, hélices frontales Ø 400 avec brise-glace, ventilateur 2ème stade Ø 400, glissières d'appui réglables à l'aide de manivelle, conduit d'expulsion en acier zingué, rotation hydraulique du conduit et réglage hydraulique déflecteur. (*)

***Applications sur demande**

Conduit à commande totale

Transmission de cardan télescopique



Zweistufenschneeturbine für Traktoren mit einer begrenzten Hubleistung und -fähigkeit im Vergleich zu ihren Abmessungen. Arbeitshöhe 70 cm, 3-Punkt- oder Dreiecksanschlüsse, frontale Frässhnecken Ø 400 mit Eisbrecher, Zweistufigengebläse Ø 400, durch Verstellhebel regulierbare Schlitten, Auswurfkamin aus verzinktem Stahl, hydraulische Kaminverstellung und hydraulische Deflektorregulierung. ()*

Cylindre réglable (conseillé pour surfaces herbeuses)
Boîte d'engrenages (réducteur ou multiplicateur)



MIDDLE

Turbine à neige à double stade adaptée aux tracteurs de puissances moyennes, applicable à l'avant ou à l'arrière avec attaches à trois points ou en triangle. Hauteur de travail 850 mm, hélices frontales Ø 500 avec brise-glace, glissières d'appui réglables à l'aide de manivelle, conduit d'expulsion en acier zingué, rotation hydraulique du conduit, réglage hydraulique déflecteur conduit. (*)



Doppelstufige Schneefräse für Traktoren mit mittleren Leistungen geeignet, sowohl im Heck- als auch im Frontanbau mit Dreipunktanschluss oder Kuppeldreieck. Räumhöhe 850 mm, verstärkte Frontschnecke Durchmesser 500 mm mit Eisbrecher, Stützkufen mittels Kurbel einstellbar, Auswurfkamin aus verzinktem Stahl, hydraulische Kaminschwengung, hydraulische Wurfweitenverstellung. ()*



BIG

Turbine à neige à double stade de type professionnel, adaptée aux tracteurs de puissance moyenne-élevée, applicable à l'avant ou à l'arrière avec attaches à trois points. Hauteur de travail 1050 mm, hélices frontales autoporteuses Ø 610 mm avec brise-glace, glissières d'appui réglables à l'aide de manivelle, conduit d'expulsion renversable en acier zingué, rotation hydraulique du conduit et réglage hydraulique déflecteur. (*)



Doppelstufige Schneefräse für den professionellen Einsatz für Traktoren mit mittleren bzw. hohen Leistungen geeignet, sowohl im Heck- als auch im Frontanbau mit Dreipunktanschluss. Räumhöhe 1050 mm, selbst tragende Frontschnecken Durchmesser 610 mm mit Eisbrecher, Stützkufen mittels Kurbel einstellbar, umklappbarer Auswurfkamin aus verzinktem Stahl, hydraulische Kaminschwengung und hydraulische Wurfweitenverstellung. ()*



***Zubehör auf Anfrage**
Stufenlos einstellbar
Zusammenschiebbare Gelenkwelle

*Einstellbare Walze (bei Rasenflächen empfohlen)
Getriebe (Über- oder Untersetzungsgetriebe)*



MONO ÉTAGE ECO / EINSTUFIGES MODEL MIT LAUFRAD ECO

Modele/Modell		Serie/Series ECO
Largeur de travail Räumbreite	mm	40-46
Hauteur de travail Arbeitshöhe	mm	400
Poids Gewicht	kg	42
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	da 5+8




DOUBLE ÉTAGE MOTOCULTEURS / SCHNEEFRASE ZWEISTUFIGES

Modele/Modell		500	600	700	800	900	1000
Largeur de travail Räumbreite	mm	50	60	70	80	90	1000
Hauteur de travail Arbeitshöhe	mm	600	600	600	600	600	600
Poids Gewicht	kg	55	60	65	70	80	90
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	6+8	8+10	10+12	12+14	14+16	16+18




BASIC



Modele/Modell		900	1000	1100	1200	1300	1400
Largeur de travail Räumbreite	mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Dim. ventilateur II stade Durchmesser Flügelrad 2. Stufe	mm	400	400	400	400	400	400
Poids Gewicht	kg	110	120	131	143	155	168
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	14+25	16+25	16+25	18+30	20+30	25+30




MODEL INTERMEDIAIRE / ZWISCHENMODELL



Modele/Modell		1400	1500	1600
Largeur de travail Räumbreite	mm	1400	1500	1600
Dim. ventilateur II stade Durchmesser Flügelrad 2. Stufe	mm	400	400	400
Poids Gewicht	kg	235	250	265
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	28+55	30+55	35+55




MIDDLE




Modele/Modell		1300	1400	1500	1600	1800
Largeur de travail Räumbreite	mm	1300	1400	1500	1600	1800
Dim. ventilateur II stade Durchmesser Flügelrad 2. Stufe	mm	450	450	450	450	450
Poids Gewicht	kg	280	320	360	400	460
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	30+80	35+80	40+90	50+100	60+100



BIG



Modele/Modell		1600	1800	2000	2200	2500
Largeur de travail Räumbreite	mm	1600	1800	2000	2200	2500
Dim. ventilateur II stade Durchmesser Flügelrad 2. Stufe	mm	620	620	620	620	620
Poids Gewicht	kg	590	630	700	760	850
Puissance Leistungsbedarf	hp ps	60+130	6+130	70+130	90+130	100+130



CERRUTI

CERRUTI srl

Via Statale 27/H | 14033 Castell'Alfero | Asti | Italia

T. +39 0141 296957 | F. +39 0141 276915

info@cerrutimacchineagricole.it

www.cerrutimacchineagricole.it